

# MOULANGE À MARTEAUX

Puissante · Rapide · Efficace

- Deux aimants servant à capter tout corps étranger métallique éliminant tout danger de contamination pour les animaux. La plaque frontale, là où entre le matériel, est montée sur ressorts afin d'éliminer l'écoulement des grains par la porte.
- La configuration interne permet aussi une meilleure circulation de l'air produisant une mouture plus homogène et moins poussiéreuse. Deux plaques de friction en acier inoxydable assurent une durabilité nettement supérieure.
- Un commutateur de sécurité installé sur la porte coupe automatiquement l'alimentation électrique si on tente d'ouvrir cette dernière lorsque la moulange elle est en opération.
- Marteaux d'acier trempés (réversibles), à haute teneur en carbure (56Rc).
- Disponible : passe au choix de 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 et 7/8 pouces (3,2 ; 4,8 ; 6,5 ; 7,9 ; 9,5 ; 12,7 ; 22,75 mm) pour différents types de grain.
- Moteur 7,5 ou 10 HP à entraînement direct (sans courroies).
- L'entrée des grains s'effectue au choix par un tube de 3 1/2", 4" ou 6 pouces (88,9 ; 101,6 ou 152,4 mm), en fonction des grain à transformer.
- Option : Une trémie avec porte ajustable assure le contrôle du débit des grains, permet également de recevoir deux vis d'alimentation dans cette même trémie.

**Tableau des capacités et performance**

Diamètre tamis circulaire	grains	Maïs			Petits grain		
		7,5 hp	10 hp	20 hp	7,5 hp	10 hp	20 hp
1/8" (3,2 mm)	blé / orge / avoine      farine	3,500 lb	4,560 lb	7,900 lb	3,550 lb	4,720 lb	8,200 lb
		1,542 kg	2,068 kg	3,583 kg	1,610 kg	2,140 kg	3,719 kg
3/16" (4,8 mm)	blé / orge / avoine      farine	4,800 lb	6,350 lb	10,200 lb	5,850 lb	7,800 lb	11,000 lb
		2,177 kg	2,880 kg	4,626 kg	2,653 kg	3,538 kg	4,989 kg
1/4" (6,5 mm)	maïs sec      farine	6,125 lb	8,200 lb	14,250 lb	6,300 lb	8,560 lb	14,880 lb
		2,778 kg	3,719 kg	6,463 kg	2,857 kg	3,883 kg	6,749 kg
5/16" (7,9 mm)	maïs sec      granulé / grand débit	7,425 lb	9,900 lb	17,100 lb	7,500 lb	10,000 lb	17,250 lb
		3,368 kg	4,490 kg	7,756 kg	3,402 kg	4,536 kg	7,824 kg
3/8" (9,5 mm)	maïs sec / maïs grain      débit + / humide	9,550 lb	12,725 lb	22,200 lb	10,675 lb	14,600 lb	22,500 lb
		4,332 kg	5,772 kg	10,070 kg	4,842 kg	6,577 kg	11,566 kg
1/2" (12,7 mm)	maïs grain      débit + / humide	12,300 lb	16,350 lb	28,550 lb	13,625 lb	16,350 lb	28,550 lb
		5,579 kg	57,416 kg	12,978 kg	6,180 kg	7,416 kg	12,950 kg
7/8" (22,7 mm)	maïs grain      débit +	15,500 lb	19,600 lb	32,500 lb	16,950 lb	19,600 lb	32,000 lb
		7,030 kg	8,890 kg	14,742 kg	7,688 kg	8,890 kg	14,515 kg